

# Izjava o svojstvima


DoP Br.: WNLAHS450TAC

1. Ime proizvoda:

SEALTEX

2. Tip proizvoda:

BENTOMAT



3. Namjeravana upotreba:

kao barijera za tekućine za upotrebu u: izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu, skladištenje krutog otpada i odlagališta, rezervoara, brana i kanala, u prometnoj infrastrukturi.

4. Ime, registrirano trgovačko ime :

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A  
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland  
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog zastupnika čiji mandat obuhvaća poslove navedene u članku 12(2):

CETCO Poland, Cetco Sp z o.o. S.K.A  
Korpele 13A-Strefa; 12-100 Szczytno, Poland  
Tel.: +48 89 624 7300; Fax.: +48 89 624 7301; e-mail: biuro@cetco.pl

6. Sustav ocjenjivanja:

Sistem 2+

7. Ovlašteno tijelo:

Ovlašteno tijelo ITB identifikacijskog br. 1488 provelo je početni nadzor proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje (FPC), kao i kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenu tvorničke kontrole proizvodnje te izdao potvrdu o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje br.0030. U slučaju Izjave o Učinkovitosti koja se odnosi na građevinski proizvod koji spada u područje primjene harmoniziranog propisa:

**EN 13492:2004; EN 13493:2005; EN 13361:2004; EN 13362:2005; EN 15382:2008**

Uključujući priloge

8. Potvrđena učinkovitost:

Osnovne značajke	Učinkovitost		Standard	Harmonizirani tehnički propis
	Vrijednost	Tolerancija		
Vlačna čvrstoća MD	8.0 kN/m	- 1.0 kN/m	EN ISO 10319	EN 13492:2004 EN 13493:2005 EN 13361:2004 EN 13362:2005 EN 15382:2008 Uključujući priloge
Vlačna čvrstoća CMD	8.0 kN/m	- 1.0 kN/m	EN ISO 10319	
Otpornost na probijanje	1.5 kN	- 0.1 kN	EN ISO 12236	
Vodopropusnost	$5.0 \times 10^{-09} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$	$+0.5 \times 10^{-09} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{s}$	ASTM D 5887	
Trajnost (Prilog B)	Zatrpai unutar jednog dana nakon instalacije. Predviđa se da će biti trajan minimalno 25 godina u prirodnim tlima s pH <4 <9 i temperaturom <25 ° C			

9. Izjava:

Svojstvo proizvoda naznačenog u točkama 1 and 2 je u sukladnosti sa deklariranim svojstvima pod točkom 8. Ova izjava o svojstvima je izdana pod odgovornošću proizvođača naznačenog u točki 4.

U ime proizvođača potpisao:

.....01.07.2013.....  
(mjesto i datum izdavanja)

CETCO - Poland  
LABORATORY MANAGER  
*Piotr Wojewoda*  
Piotr Wojewoda

.....  
(potpis)