

AKWABAND ARM PVC 12.0

BRTVEĆA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA ZA OJAČANJE

OPIS

AKWABAND ARM PVC 12.0 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna.

GDJE SE UPOTREBLJAVA

- Za brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina u visokogradnji.
- Za ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom).

PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
- Kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

PRIPREMA PODLOGE I APLIKACIJA

A) PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

B) APLIKACIJA:

Nanesite prvi sloj veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza. AKWABAND ARM PVC 12.0 traku potpuno utopite bez nabora u prvi sloj veziva špatulom, zidarskom žlicom ili gleterom pazeći na njegovo vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja. Kod ugradnje obratite pažnju da je strana trake na kojoj je brtveći dio potpuno prekriven poliesterskim platnom (filcom) okrenuta prema vama. Drugim slojem veziva traku prekrijte u potpunosti.

PAKIRANJE

Rola duljine 50,0 m i širine 12,0 cm.

SIGURNOST I TRAJNOST

AKWABAND ARM PVC 12.0 je netoksičan proizvod. Skladištite ga u zatvorenom prostoru.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Širina zone brtvljenja	7,0 cm
Ukupna širina	12,0 cm
Ukupna debljina	0,60 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno)	100,0/35,0 N/15 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno)	34/122%
Vodonepropusnost	>1,5 bar