

## AKWABAND BLU 100.0

### TRAKA ZA OJAČANJE HIDROIZOLACIJSKIH PREMAZA

#### OPIS

AKWABAND BLU 100.0 je traka za ojačanje hidroizolacijskih premaza. Izrađena je od tankog netkanog polipropilena visoke žilavosti.

#### GDJE SE UPOTREBLJAVA

- Za punoplošno ojačanje hidroizolacijskih premaza.

#### PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Izražena rastezljivost i žilavost
- Kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

#### APLIKACIJA

Nanesite prvi sloj hidroizolacijskog premaza. AKWABAND BLU 100.0 traku potpuno utopite bez nabora u prvi sloj premaza jež valjkom pazeći na vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja. Drugim slojem premaza traku prekrijte u potpunosti.

#### PAKIRANJE

Rola duljine 30,0 m i širine 100,0 cm.

#### SIGURNOST I SKLADIŠTENJE

AKWABAND BLU 100.0 je netoksičan proizvod. Skladištite ga u zatvorenom prostoru.

## FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Širina zone ojačanja	100,0 cm
Ukupna širina	100,0 cm
Ukupna debljina	0,45 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno)	155,0/ 110,0 N/ 50 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno)	50/50%