

AKWABAND E 90 I E 270

BRTVEĆA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA ZA OJAČANJE NA UNUTRAŠNJIM I VANJSKIM KUTEVIMA

OPIS

AKWABAND E 90 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje na unutrašnjem kutu a AKWABAND E 270 za ojačanje na vanjskom kutu. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera i žilave poliesterske mrežice.

GDJE SE UPOTREBLJAVA

- Za ojačanje veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza na uglovima.

PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
- Kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

PRIPREMA PODLOGE I APLIKACIJA

A) PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti suha, čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

B) APLIKACIJA:

Nanesite prvi sloj veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza. AKWABAND E 90 ili E 270 traku potpuno utopite bez nabora u prvi sloj veziva špatulom, zidarskom žlicom ili gleterom pazeći na njegovo vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja. Drugim slojem veziva traku prekrijte u potpunosti.

DIMENZIJE

Stranica dužine 14,0 cm i širine 12,0 cm.

SIGURNOST I TRAJNOST

AKWABAND E 90 I E 270 su netoksični proizvodi. Skladištite ih u zatvorenom prostoru.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

AKWABAND E 90 I E 270	
Širina zone brtvljenja	7,0 cm
Ukupna širina	12,0 cm
Ukupna debljina	0,60 mm
Vodonepropusnost	1,5 bar