

## AKWABAND JOINT 24.0

### BRTVEĆA HIDROIZOLACIJSKA TRAKA ZA OJAČANJE U ZAHTJEVNIM UVJETIMA

#### OPIS

AKWABAND JOINT 24.0 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje posebno prilagođena zahtjevnijim uvjetima. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera na podlozi od netkanog poliesterskog platna s dodatnim slojem istog platna nanešenog na brtveni dio radi bolje veze s hidroizolacijskim premazom.

#### GDJE SE UPOTREBLJAVA

- Za ojačanje hidroizolacijskih premaza i veziva na konstruktivnim dilatacijama i spojevima elemenata.

#### PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
- Kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti suha, čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

#### APLIKACIJA

Nanesite prvi sloj veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza. AKWABAND JOINT 24.0 traku potpuno utopite bez nabora u prvi sloj veziva špatulom, zidarskom žlicom ili gleterom pazeći na njegovo vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja. Drugim slojem veziva traku prekrijte u potpunosti.

#### PAKIRANJE

Role dužine 30,0 m i širine 24,0 cm.

#### SIGURNOST I SKLADIŠTENJE

AKWABAND JOINT 24.0 je netoksičan proizvod. Skladištite ga u zatvorenom prostoru.

## FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Širina zone brtvljenja	14,0 cm
Ukupna širina	24,0 cm
Ukupna debljina	1,6 mm
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno)	363,0/38,0 N/15 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno)	30/151%
Vodonepropusnost	>1,5 bar