

IZJAVA O SVOJSTVIMA: br. AKGDST 1

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

AKWAGARD ST

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda:

Serijski broj: pogledati na pakiranju proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

ETAG 005, dio 1 & dio 6
Tekuća hidroizolacija za krovove, bazirana na poliuretanu

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača:

DRACO d.o.o. Draškovićeve 4, 21210 Solin, Hrvatska; www.dracopro.com
info@dracopro.com, Tel.: +385 21 340 820

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije primjenjivo.

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Sustav 3

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Nije primjenjivo.

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA, C/Serrano
Galvache n4, 28033 Madrid, Spain

Izdao

ETA-04/0082

Na temelju

ETAG 005 dio 6

je provelo određivanje tipa proizvoda na temelju testiranja (bazirano na uzorkovanju), izračune, tablični prikaz vrijednosti ili opisnu dokumentaciju proizvoda.

9. Objavljena svojstva:

ETAG 005 - dio 1 & dio 6

Građevni proizvod se koristi kao hidroizolacija krova od vode u obliku tekućine ili pare i sastoji se od komponenti:

AKWAGARD ST

GEOTEKSTIL

AKWAGARD TOP

Bitne značajke	Vrijednosti	Usklađena tehnička specifikacija
Minimalna debljina	1,5 mm	ETAG 005-dio 6
Faktor otpora difuziji vodene pare (μ)	≥ 1105	ETAG 005-dio 6
Otpornost na opterećenje vjetrom	$> 50 \text{ kPa}$	ETAG 005-dio 6
Otpornost na korijenje	Nije primjenjivo	ETAG 005-dio 6
Sadržaj opasnih tvari	Ne sadrži	ETAG 005-dio 6
Otpornost na klizanje	Nije primjenjivo	ETAG 005-dio 6

	AKWAGARD ST	AKWAGARD ST + AKWAGARD TOP	
Reakcija na požar	Klasa F		ETAG 005-dio 6
Vanjska otpornost na vatru	Bkrov (t1)		ETAG 005-dio 6
Očekivani radni vijek	W3 (25 godina)	W2 (10 godina)	ETAG 005-dio 6
Upotreba u klimatskoj zoni	S (zahtjevna)		ETAG 005-dio 6
Opterećenje	P1	P3	ETAG 005-dio 6
Nagib krova	S1 do S4		ETAG 005-dio 6
Minimalna temperatura površine	TL3 (-20°C)		ETAG 005-dio 6
Maksimalna temperatura površine	TH4 (90°C)	TH3 (80°C)	ETAG 005-dio 6

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Split, 29.07.2014.
(mjesto i datum izdavanja)

Oliver Vuco, direktor

