

AKWABAND V 360 I H 360

BRTVEĆA HIDROIZOLACIJSKA OBUJMICA ZA OJAČANJE OKO PRODORA

OPIS

AKWABAND V 360 je brtveća hidroizolacijska obujmica za ojačanje oko prodora na zidu a AKWABAND H 360 za ojačanje oko prodora na podu. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera preko kojeg je nanešeno poliestersko platno.

GDJE SE UPOTREBLJAVA

- Za ojačanje veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza oko prodora, najčešće cijevi.

PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Izražena rastezljivost u poprečnom smjeru, kruća u uzdužnom smjeru
- Kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

PRIPREMA PODLOGE I APLIKACIJA

A) PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

B) APLIKACIJA:

Nanesite prvi sloj veziva (ljepila, morta) ili hidroizolacijskog premaza. U AKWABAND-u V 360 ili H 360 skalperom napravite odgovarajuću rupu prema dimenziji prodora, tako da se tijesno navlači preko njega. AKWABAND V 360 ili H 360 potpuno utopite u prvi sloj veziva pazeći na njegovo vrijeme stvrdnjavanja ili umrežavanja. Drugim slojem veziva traku prekrijte u potpunosti.

DIMENZIJE

AKWABAND V 360: 12,0 x 12,0 cm.

AKWABAND H 360: 42,5 x 42,5 cm..

SIGURNOST I TRAJNOST

AKWABAND V 360 I H 360 su netoksični proizvodi. Skladištite ih u zatvorenom prostoru.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

AKWABAND V 360 I H 360	
Ukupna debljina	0,50 mm