

## **IZJAVA O SVOJSTVIMA: br. AKLTK 5**

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

**AKWALASTIK 5.0**

**2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda:**

*Površinska zaštita betona (serijski broj proizvodnje pogledati na pakiranju proizvoda)*

1

**3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:**

*Dvokomponentni hidroizolacijski premaz za vanjske i unutarnje radove*

**4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača:**

**DRACOMERX d.o.o. Draškovićeve 4, 21210 Solin, Hrvatska; [www.dracomerx.com](http://www.dracomerx.com)  
[info@dracomerx.com](mailto:info@dracomerx.com)**

**5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:**

*Nije primjenjivo.*

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:**

*Sustav 2+*

**7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:**

*Tijelo za ocjenu IGH d.d. , br. 2477 je izvelo početnu kontrolu proizvodnog pogona i tvorničku kontrolu proizvodnje u skladu s normom HRN EN 1504-2:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija i prakticira kontinuirani nadzor, procjenu i ocjenu tvorničke kontrole u skladu sa sustavom 2 + te je izdalo potvrdu tvorničke kontrole br. 2477-CPR-2360.*

**8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:**

*Nije primjenjivo.*

9. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Propusnost CO <sub>2</sub> :	S <sub>D</sub> >50 m	EN 1504-2:2004
Paropropusnost	Klasa I	
Kapilarna upojnost:	w<0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )	
Vlačna čvrstoća prionjivosti:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Sposobnost premoštenja pukotina:	Klasa A3	
Ciklusi smrzavanje/odmrzavanje s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	
Reakcija na požar HRN EN 13501-1	F	
Otpuštanje opasnih tvari	Nema	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Oliver Vuco, direktor

\_\_\_\_\_  
(ime i funkcija)

Split, 07. 11. 2015.

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum izdavanja)



\_\_\_\_\_  
(potpis)



**DRACOMERX d.o.o.**  
SOLIN